



ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ  
ЖИВОГО СКОТА ПО ВЫСОКИМ  
СТАНДАРТАМ БИОБЕЗОПАСНОСТИ

95 м<sup>2</sup>

Grünwald. Полуприцепы и надстройки на шасси

 [www.grunwald.ru](http://www.grunwald.ru) |    [grunwaldtrailers](https://www.youtube.com/grunwaldtrailers)



## ПОЛУПРИЦЕП GRUNWALD ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОГО СКОТА

Допустимая полная масса	38 000 кг	Высота ССУ	1 150 мм
Нагрузка на осевой агрегат	27 000 кг	Габаритная длина	14 000 мм
Нагрузка на ССУ	11 000 кг	Габаритная ширина	2 500 мм
Собственная масса	9 100 кг	Габаритная высота	3 990 мм

### КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

Сварная конструкция из продольных и поперечных балок

Механическое опорное устройство

Задний противоположкатный брус

### КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

Фургон из алюминиевых профилей с элементами из нержавеющей стали

Число этажей – 3, второй и третий этажи – подъемные

Сдвижные шторы на вентиляционных окнах

Крыша фургона стационарная, герметичная

Сзади многосекционные ворота с поочередным закрываем секций по этажам

Откидная аппарель с ограждениями для загрузки и выгрузки животных

Автономная гидравлическая система

Автоматические замки 2 и 3 этажей

В левом борту установлено 15 вентиляторов

Поильная система и бак для воды на 300 л

### ОСИ И ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска

3 оси в усиленном исполнении

Первая ось подъемная

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые тормозные механизмы

Система ABS / EBS

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Светодиодная оптика

Передние и задние контурные огни

Розетка для подзарядки аккумуляторов

### ШИНЫ И ДИСКИ

Стальные диски, шины 385/65 R22,5

Количество колес 6+1 запасное

### ПОКРАСКА

Покраска в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий

Любой цвет в соответствии с системой RAL

 [www.grunwald.ru](http://www.grunwald.ru)

 [grunwaldtrailers](https://www.youtube.com/grunwaldtrailers)

 [grunwaldtrailers](https://www.telegram.com/grunwaldtrailers)

**Grunwald.** Движущая сила перемен

Полуприцепы и надстройки на грузовые шасси

тел.: 8 800 444-65-39 e-mail: [sales@grunwald.ru](mailto:sales@grunwald.ru)