



ОТКРЫТЫЙ БОРТОВОЙ
ПОЛУПРИЦЕП С СИСТЕМОЙ КОНИКОВ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗОВ

Grünwald. Полуприцепы и надстройки на шасси

 www.grunwald.ru |    [grunwaldtrailers](https://www.youtube.com/grunwaldtrailers)



ОТКРЫТЫЙ БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП GRUNWALD

Допустимая полная масса	38 000 кг	Высота ССУ	от 1 150 мм
Нагрузка на осевой агрегат	27 000 кг	Габаритная длина	13 827 мм
Нагрузка на ССУ	11 000 кг	Габаритная ширина	2 500 мм
Собственная масса	от 5 950 кг	Высота грузовой площадки	от 1 305 мм

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

Лонжероны из цельнокатаной полосы S420

Интегрированные в раму отверстия для установки коников в количестве 20 штук

Для крепления груза предусмотрены скобы в полу, допустимая нагрузка на каждую 2000 кг

Механическое опорное устройство

КОНСТРУКЦИЯ НАДСТРОЙКИ

Усиленная передняя стенка из полого алюминиевого профиля

Съемные алюминиевые борта высотой 600 мм в количестве 9 шт

Съемные боковые стойки

Пол из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм, допустимая нагрузка на ось погрузчика до 7,5 т

ОСИ И ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска

3 оси в усиленном исполнении 9 т

Первая ось подъемная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые / барабанные тормозные механизмы

Система ABS

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Двухпроводная система, напряжение 24 V

Система освещения Ermax

ШИНЫ И ДИСКИ

Стальные диски, шины 385/65 R22,5

Количество колес 6+1 запасное

ПОКРАСКА

Покраска в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий

Премиальные лакокрасочные материалы

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корзина для двух запасных колес

Противооткатные упоры

Инструментальный ящик

 www.grunwald.ru

 [grunwaldtrailers](https://www.youtube.com/grunwaldtrailers)

 [grunwaldtrailers](https://www.telegram.com/grunwaldtrailers)

Grunwald. Движущая сила перемен

Полуприцепы и надстройки на грузовые шасси

тел.: 8 800 444-65-39 e-mail: sales@grunwald.ru